# 乃弘工業有限公司

## NAL HON INDUSTRIAL CO., LTD.

台中市大里區西湖路 418 號 (41263)
NO. 418, HSI-HU RD., TA-LI DISTRICT (41263), TAICHUNG CITY, TAIWAN
Tel: +886-4-24969966 | Fax: +886-4-24968811 | info@nalhon.com.tw | www.hooks.com.tw


# 官方規格優化通知

發行日期：民國 115 年 8 月 7 日（2026 年 8 月 7 日）

## 一、目的

本通知旨在告知我們尊貴的合作夥伴與客戶，本公司已主動針對 Beam Anchor（樑用錨點）系列產品之「最小夾持距離」與「最大法蘭厚度（凸緣厚度）」規格進行優化調整。

## 二、適用型號範疇

本次規格優化適用於以下 Beam Anchor 型號：

- YAA001, YAA017, YAA005
- YAA211, YAA212, YAA213
- YAA141, YAA142, YAA143
- YAA231, YAA232, YAA233
- YAA251, YAA252, YAA253
- YAA261, YAA262, YAA263

## 三、調整原因

本次調整為本公司主動採取之預防性安全措施，旨在進一步提升產品於嚴苛之動態現場工況下使用時的整體安全性、可靠度與防護效能。

## 四、本次調整之影響

本通知僅涉及對外宣告之公開技術規格，產品實體本身完全無任何變更：

- 設計、模具、材料或製造過程均未變更。
- 第 1019 號公告機構 (VVUU a.s., Pikartska 1337, Ostrava, Czech Republic) 核發之 EU 型式檢驗證書未變更。
- 對 EN 795:2012 Type B 及歐盟個人防護裝備法規 (EU) 2016/425 之符合性未變更。

## 五、修訂後規格

| 型號 (Model) | 夾持距離 (Clamping Distance) | 法蘭最大厚度 (Maximum Flange Thickness) |
|---|---|---|
| YAA001 | 63.5mm - 260mm | 23mm(維持原樣) |
| YAA017 | 63.5mm - 260mm | 23mm(維持原樣) |
| YAA005 | 63.5mm - 260mm | 23mm(維持原樣) |
| YAA211 | 80mm - 305mm | 35mm |
| YAA212 | 80mm - 457mm | 35mm |
| YAA213 | 80mm - 610mm | 35mm |
| YAA141 | 90mm - 305mm | 25mm |
| YAA142 | 90mm - 457mm | 25mm |
| YAA143 | 90mm - 610mm | 25mm |
| YAA231 | 76mm - 305mm | 32mm |
| YAA232 | 76mm - 457mm | 32mm |

| 型號 (Model) | 夾持距離 (Clamping Distance) | 法蘭最大厚度 (Maximum Flange Thickness) |
|---|---|---|
| YAA233 | 76mm - 610mm | 32mm |
| YAA251 | 88mm - 305mm | 35mm |
| YAA252 | 88mm - 457mm | 35mm |
| YAA253 | 88mm - 610mm | 35mm |
| YAA261 | 76mm - 305mm | 32mm |
| YAA262 | 76mm - 457mm | 32mm |
| YAA263 | 76mm - 610mm | 32mm |

## 六、建議配合措施

為確保後續使用之絕對安全，敬請貴司配合辦理以下事項：

- 更新貴司官方網站、產品型錄及使用說明書內登載之「夾持距離」與「法蘭最大厚度」數據。
- 將本通知轉知貴司內部之技術人員、工安團隊與管理層。
- 於下次使用前檢查或定期檢查時，確認每一已安裝產品所在之樑體寬度與法蘭厚度，均符合該型號修訂後之規格範圍。

## 七、宣告與支援

我們向您保證，本次規格優化不涉及實體產品或現有安全認證之任何變更。此項更新純屬本公司為確保終端使用者最高安全標準而主動進行之防護優化。

若您對技術文件更新有任何疑義或需要協助，請隨時聯繫您的專屬業務窗口，或透過 info@nalhon.com.tw / +886-4-24969966 與我們聯繫。

此致,

梁益銘
總經理
乃弘工業有限公司

